



Tento přehled poukazuje jaké čisticí a údržbové prostředky jsou potřeba

Typ povrchu	lakované dřevěné podlahy	impregnované/olejo/voskové podlahy
Počáteční a následná péče se provádí po nátěru, po 8-10 dnech po důkladném vysušení, ale vždy před prvním intenzivním používáním potřebné množství	BRILLIANCE EVERCLEAR aplikovat neředěné 30-40 ml/m ²	BRILLIANCE AQUASATINPOLISH / PFLEGEÖL aplikovat neředěné 30-40 ml/m ² / 5-20 ml/m ²
Běžné čištění Odstranění nečistoty. Čisticí prostředek se přidává do vody. Vytřete podlahu mírně vlhkým mopem. potřebné množství	BRILLIANCE NEUTRALCLEANER / BRILLIANCE CLEANER L94 neředěný / ředěný 300ml / 10l vody	BRILLIANCE NEUTRALCLEANER / BIOSOAP neředěný / ředěný 300ml / 10l vody
Běžná péče/údržba Čisticí prostředek přidejte do vody. Vytřete podlahu mírně vlhkým hadrem. potřebné množství	BRILLIANCE EVERCLEAR ředěný 300ml / 10l vody	BRILLIANCE AQUASATINPOLISH ředěný 300ml / 10l vody
Základní čištění Aplikujte přípravek na podlahu, nechte jej působit a poté odstraňte rozpuštěný zbytkový film. potřebné množství	BRILLIANCE CLEANER L94 neředěný / ředěný 1l / 1l vody	BRILLIANCE BIOSOAP ředěný 1l / 3l vody

Prosím věnujte pozornost podrobných rad na přípravcích produktů a dbejte informací dle technického listu, stejně jako dalších pokynů v informačních materiálech pro čištění a péči.

Důležité upozornění k údržbě!

Pokojová teplota má být 18-20°C v ideální relativní vlhkosti 50-60%, která zabráňuje nadměrnému tvoření mezer. Prach a nečistoty odstraňujte za sucha měkkým hadrem, vhodným smetáčkem nebo vysavačem. Doporučujeme předběžné opatření filcovými podložky, rohože pro zachytávání nečistot, ochranné podložky pod kolečkové židle a pravidelné odstraňování nečistot – vysáváním, tím zamezíte škrábancům a poškození podlahy.

Upozornění – podlahy čistěte jen vlhkým mopem, příliš mnoho vody škodí a dochází k poškození vaší dřevěné podlahy. Frekvence čištění je závislá pouze na vašem uvážení. Následující tabulka je informativní.

Provoz	Mírný	Střední	Silný
Počáteční péče	1 x	1 x	1 x
Běžné čištění suché	Denně nebo dle potřeby	Denně nebo dle potřeby	Denně
Běžné čištění mokré	8-14 dní	2-4 dny	Denně
Běžná péče/údržba	2-3 x p.a.	4-6 x p.a.	8-12 x p.a.
Základní čištění	1 x p.a.	2 x p.a.	4 x p.a.

V závislosti na využití podlah, je nutné přizpůsobit předem stanovené intervaly.

Berger-Seidle – Správná volba!

Firma Berger-Seidle byla založena v roce 1926 a představuje na celosvětové přední technologické úrovni povrchové úpravy pro dřevěné podlahy a lepidla.

Jako středně velká, rodinná firma zajišťuje silné a spolehlivé hodnoty pro své zaměstnance a zákazníky – a vysoce specializovaná a osvědčená kvalita „100% Made in Germany“.

Berger-Seidle je lídrem na trhu v mnoha zemích po celém světě po desetiletí.

Vaše výhody:

- + **přední produktové inovace** – jako například první dvoousložkové laky na vodní bázi bez Isokyanátu a mnoho dalšího ...!
- + **přední úroveň ochrany životního prostředí a zdraví** – jako je snížení VOC!
- + **celosvětově osvědčené produkty a zpracovatelnost** – ve všech klimatických pásmech po celém světě!
- + **velká flexibilita a kreativita** – s širokým programem barevných možností a kombinací!
- + **vysoká hodnota produktů** – používající vybrané prémiové suroviny, většinou na bázi vody nebo z obnovitelných zdrojů!
- + **přední spolehlivost produktu** – silná, zkušena kvalita výroby a moderní kvalitní kontrolní systém!



- + **100% vyrobeno v Německu** – provedeno dle nejvyšších národních a mezinárodních norem!
- + **Spolehlivost** – pevná, dlouhodobě udržitelná, orientovaná politika společnosti!
- + **zjednodušit práci montážníkům** – s kompletní specializovanou produktovou řadou - od lepidel až po povrchovou úpravu!
- + **Skvělý servis (služby)** – silné zaměření na školení, poradenské podpory!



Berger-Seidle GmbH
Parkettlacke • Klebstoffe • Bauchemie
Maybachstr. 2 • 67269 Grünstadt / Weinstraße
www.berger-seidle.de • info@berger-seidle.de
Tel: +49 (0) 63 59 / 80 05-12 • Fax: +49 (0) 63 59 / 80 05-55



18112 - Design: www.crossexpress.de

Přehled produktů



Vynikající laky, oleje lepidla
stejně jako čisticí a údržbové prostředky



Berger-Seidle
Parkett will das Beste!



BRILLIANCE EVERCLEAR
- není leštidlo, protiskuzová péče
- pro uzavřené – lakové dřevěné povrchy
- vhodné také pro korkové podlahy, PVC a linoleum
- dostupné: matt, stop – protiskluz, antistatik
- použití můžete samostatně při ošetření, nebo ředěné k čištění



BRILLIANCE AQUASATINPOLISH
- čisticí prostředek na vodní bázi
- pro olejované a olejo/voskové povrchové úpravy
- velmi dobře leštitelný s dobrou účinností



BRILLIANCE PFLEGEÖL
- olejo/vosková péče, produkt pro všechny olejo-impregnované dřevěné povrchy
- zejména vhodné na vysoce zatěžované prostory
- stříkatelný
- velmi dobře leštitelný, ekonomický



BRILLIANCE BIOSOAP
- mýdlo na čištění a údržbu olejovaných a olejo/voskových podlah
- na bázi přírodní obnovitelných surovin



BRILLIANCE CLEANER L94
- odstraňovač vosků
- pro odstranění nečistot a zbytků voskových filmů
- použití můžete neředěné nebo ředěné
- vhodné pro základní čištění
- strojové čištění
- pouze na povrchy odolné proti rozpouštědlům



BRILLIANCE CLEANER L91
- čistič s podílem chemických rozpouštědel na podlahy
- určen pro odstranění skvrn, šmouh od obuvi a znečištěných vrstev vosků
- pro základní čištění



BRILLIANCE NEUTRALCLEANER
- universální jemný čistič na podlahy
- vhodné pro olejované, olejo/voskové a uzavřené podlahy
- ideální použití v SprayMoc ComfortClean
- použití můžete neředěné nebo ředěné pro běžnou údržbu



SprayMop ComfortClean
- pro snadné a rychlé čištění všech tvrdých podlahovin
- bez častého shýbání, pomocí rozprašovače
- velmi dobrý čisticí efekt
- díky rozprašovači se neohradí velké množství vody na jednom místě

SYSTÉM NA VODNÍ BÁZI

Uzavírací parketové systémy na vodní bázi a na špičkové úrovni



AQUASEAL PAFUKI

- tmelový základ pro brusný prach na vodní bázi
- vhodný pro všechny druhy dřeva
- oborový kód W2+



AQUASEAL EXOBLOC

- jednokomponentní základní nátěr na vodní bázi pro exotické dřeviny
- chrání přírodní barvu dřeva
- silné zvýraznění kresby,
- úsporný díky aplikaci v jedné vrstvě
- oborový kód W3+



AQUASEAL FLEXPRIMER

- akrylátový základní lak na vodní bázi
- vhodné pro všechny produkty na vodní bázi
- střední zvýraznění kresby,
- chrání přírodní barvu dřeva
- oborový kód W2+

Systémy na vodní bázi	normální zatížení	střední zatížení	silné zatížení
AQUASEAL® 2KPU	2 x špachlovat + 2 x válečkovat = 300 ml/m ²		3 x válečkovat = 360–400 ml/m ²
AQUASEAL® GREENSTAR	2 x špachlovat + 2 x válečkovat = 300 ml/m ²		3 x válečkovat = 360–400 ml/m ²
AQUASEAL® CERAMICSTAR	2 x špachlovat + 2 x válečkovat = 300 ml/m ²		3 x válečkovat = 360–400 ml/m ²
AQUASEAL® EcoGOLD	2 x špachlovat + 2 x válečkovat = 300 ml/m ²		4 x válečkovat mind. 360–400 ml/m ²
AQUASEAL® SMARTHOME	2 x špachlovat + 2 x válečkovat = 300 ml/m ²	3 x válečkovat = 360 ml/m ²	nemožné



AQUASEAL 2KPU

- dvoukomponentní lak na vodní bázi s excelentními vlastnostmi
- univerzálně využitelný
- k dispozici: naturalwhite, ultra mat, matt, polomat, lesk
- vhodné pro všechny oblasti použití
- celosvětově populární bestseller
- vhodný pro zavírání base olejů
- oborový kód W2/DD+



AQUASEAL GREENSTAR

- dvoustožkový lak na vodní bázi s excelentními vlastnostmi
- první produkt, který neobsahuje isocyanáty!!!
- žádné nebezpečné látky
- extrémně dlouhá doba zpracovatelnosti nejméně 12 hodin
- vhodné také pro korek
- splňuje požadavky BR 181 a DIN 51130, protiskluznost R9
- oborový kód W3/DD+



AQUASEAL CERAMICSTAR

- dvoustožkový lak na vodní bázi s vynikajícími vlastnostmi
- enormní odolnost a tvrdost, podporovaný keramickými komponenty
- extrémně rychlá zatížitelnost již po 24 hodinách
- ideální pro renovace starých podlah s nebezpečnými zbytky soli
- velmi snadno se aplikuje
- splňuje požadavky BR 181 a DIN 51130, protiskluznost R9
- oborový kód W3/DD+



AQUASEAL EcoGOLD

- jednokomponentní vodní lak s velmi dobrými odolnými vlastnostmi
- vhodné pro zdůraznění kresby
- celosvětově populární bestseller
- vhodný pro zavírání base olejů
- jeden produkt pro všechny oblasti použití
- oborový kód W2+



AQUASEAL SMARTHOME

- jednokomponentní parketový základ pro normální zatížení
- cenově výhodná alternativa
- k dispozici v polomatu
- oborový kód W2+

KONVENČNÍ SYSTÉM

Tradiční prémiové uzavírací produkty



SOLVSEAL PAFUKISUPER

- bezbarvý tmelový základ pro brusný prach
- velmi dobrý plnič
- barevný odstín je dosažen smícháním odpovídající dřevěné moučky
- oborový kód G2



SOLVSEAL UNIQUICKPRIMER

- pro špachtlování, válečkování a zvýraznění kresby
- zabraňuje vzlínání látek ze dřeva
- zintenzivňuje barvu a kresbu
- oborový kód G2



SOLVSEAL LT EXPORT EXTRA

- pryskyřičný lak
- extrémně osvědčený produkt po celá desetiletí
- velmi malý sklon k bočnímu klížení
- pro pružné konstrukce a sportovní haly, víceúčelových místností
- vhodné na podlahové vytápění
- oborový kód KH1

OLEJOVÝ SYSTÉM

Prémiové systémy s nekonečnými možnostmi



CLASSIC BASEOIL

- bezbarvý hloubkový impregnační olej pro dřevěné podlahy
- bez VOC
- použití na surové materiály, vytvoří přírodní vzhled
- na bázi přírodních obnovitelných surovin
- splňuje požadavky BR 181 a DIN 51130, protiskluznost R9, R10, R11
- může být kombinován s oleji, olejovosky a dalšími povrchovými úpravami od BS
- oborový kód Ö10+



CLASSIC 100PROOIL

- olejový systém pro použití na surové materiály
- bez VOC
- splňuje požadavky BR 181 a DIN 51130, protiskluznost R9, R10, R11
- oborový kód Ö10+



CLASSIC PLUS

- zrychlení schnutí pro všechny olejové systémy kromě outdoor olejů
- zlepšuje zrychlení schnutí a kvalitu
- doporučujeme přidání 10%



CLASSIC BASEOIL COLOR

- bezbarvý hloubkový impregnační olej pro dřevěné podlahy
- použití na surové materiály, vytvoří přírodní vzhled
- na bázi přírodních obnovitelných surovin
- splňuje požadavky BR 181 a DIN 51130, protiskluznost R9, R10, R11
- může být kombinován s oleji, olejovosky a dalšími povrchovými úpravami od BS
- ve 52 barevných odstínech
- oborový kód Ö40



CLASSIC HARDOIL

- olejový systém pro použití na surové materiály
- bez VOC
- splňuje požadavky BR 181 a DIN 51130, protiskluznost R9, R10, R11
- oborový kód Ö10

