

vydává

podle ustanovení § 10 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů a §§ 2 a 3 nařízení vlády č. 163/2002 Sb.

STAVEBNÍ TECHNICKÉ OSVĚDČENÍ

č. STO-1205/05

Tímto STO výše uvedená autorizovaná osoba osvědčuje údaje o technických vlastnostech výrobku, jejich úrovních a postupech jejich zjišťování ve vztahu k základním požadavkům uvedeným v příloze č. 1 nařízení vlády č. 163/2002 Sb. STO je technickou specifikací určenou pro posouzení shody uvedeného výrobku podle § 7 citovaného nařízení vlády.

dovozce: SORTIM Praha s.r.o.
Přístav č.19
170 00 Praha 7
IČO: 25 69 20 62

výrobce: WEITZER PARKETT
8160 Weiz
Rakousko

výrobek: Dvouvrstvé parkety – WIP 550, 450, 4100, TREND a STRIP

Datum: 2005-03-15

Počet stran: 2

Z toho příloh:


Počet výtisků: 2 výtisk č. 1 : dovozce
výtisk č. 2 : archiv AO

Výtisk číslo: 1

STO ztrácí svou platnost, pokud by podmínky vzniklé změnami neodpovídaly těm, při kterých byl vydáno.

Bez písemného souhlasu autorizované osoby č. 222 se nesmí toto STO reprodukovat jinak než celé.




Ing. Jitka Beránková, Ph.D.
vedoucí
Autorizované osoby č. 222

1. Způsob použití výrobku:

pro pevné podlahové povrchy pro vnitřní použití.

2. Přehled podkladů předložených žadatelem:

popis způsobu pokládky podlahy a její ochrana a údržba.

3. Použité technické dokumenty:

1. DIBt- Směrnice 100: „Směrnice o klasifikaci a kontrole desek na bázi dřeva podle úniku formaldehydu“ Německého institutu pro stavební techniku, Berlín, vydání červen 1994.
2. ČSN 49 2120 Dřevěné podlahoviny, Základní ustanovení.
3. ČSN EN 13 489 Dřevěné podlahoviny – Vícevrstvé parketové dílce.
4. ČSN 74 4507 Stanovení protikluzných vlastností povrchů podlah.

4. Vlastnosti výrobku, jejich úrovně a zkušební postupy:

P.č.	Posuzovaná vlastnost	Zkušební postup	Jednotka	Požadavek
1.	šířka – dov. úchylka	ČSN EN 13 647	mm	± 0,2
2.	změna délky	ČSN EN 1910	%	≤ 2,5
3.	změna šířky		%	≤ 2,5
4.	únik formaldehydu	ČSN EN 717-1	mg/m ³	≤ 0,124
5.	protikluznost	ČSN 74 4507	-	≥ 0,3

5. Posuzování shody a provádění dohledu nad certifikovaným výrobkem:

Výrobek je zařazen do přílohy č. 2 (tabulka č. 11, poř. č. 1) Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, je stanoven k posouzení shody postupem podle §7 tohoto nařízení. Dohled se neprovádí.

6. Platnost STO: 3 roky od data vydání

Vypracovala: Ing. Ludmila Kotenová