

Nejvyšší kvalita

Berger-Seidle

Parkett will das Beste!

Špičkový produkt ve své kategorii

Aqua-Seal 2K-PolyUrethane



Aqua-Seal

Nově ve 4 stupních lesku

2K Polyuretan

ultramat, mat, polomat, lesk

Osvědčený, univerzální,
snadno použitelný

Aqua-Seal 2K-PU

Nejvyšší kvalita osvědčený, univerzální a snadno použitelný!

Aqua-Seal 2K-PU je produktem nejvyšší kvality na bázi vody s mnohostranným použitím a snadnou aplikací pro uživatele. Aqua-Seal 2K-PU je vhodný pro velmi zatěžované povrchy a udává při zachování všech svých vlastností nová měřítka kvality pro své uživatele.

Aqua-Seal 2K-PU je parketový lak konceptuálně vyvinutý pro kompletní stavební postup a je k dispozici ve 4 stupních lesku ultramat, mat, polomat a lesk.

Aplikace/Zpracování

Základní nátěr se mísí v poměru 10 dílů laku plus 1 díl tvrdidla. Praktické kombinované balení s 5 litry laku a 500 ml tvrdidla usnadní míchání. Díky stupnici na kanistru a na balení tvrdidla je usnadněno odměření i malého množství.

Jednoduchým a intenzivním protřepáním směsi je vodní lak připraven k aplikaci. Obtížné promíchávání tvrdidla pomocí míchacího zařízení (např. vrtačkou s míchacím nástavcem) není dle našeho názoru žádoucí. Hotová

směs může být za normálních klimatických podmínek zpracována během cca. 2 hodin.

Při aplikaci na podlahy u nichž je žádoucí redukce bočního lepení můžete Aqua-Seal 2K-PU parketový lak bez problémů kombinovat s naším základovým nátěrem, např. Aqua-Seal Uni-Primer, použitým jako první vrstva nátěru.

Technické vlastnosti

Aqua-Seal 2K-PU dosáhl při obvyklých testech Taber Abraser (rotační abrazivní přístroj sloužící k testování odolnosti materiálu vůči mechanickým poškozením) nejlepších výsledků a může tak být označen jako parketový lak s nejlepšími vlastnostmi.

V citlivosti proti oděru splňuje rovněž nejvyšší kritéria. Aqua-Seal 2K-PU parketový lak se opírá o výsledky chemického testu DIN EN 12 720, jež podstoupil. Po 16 hodinách působení se ukáží výhody těchto 2K - systémů! Dále splňuje Aqua-Seal 2K-PU normy DIN V 18032-2, ÖISS směrnice 1990, stejně tak jako Ö-Norm B 2608 a je tak

Chemické testy: (výpis)	Aqua-Seal 2K-PU		UNO-Polyuretan obsahující rozpouštědlo	
Medium	2h	16h	2h	16h
Alkohol 96%ig	1	3	1	3
Dest. voda	1	1	1	1
Kyselina citrónová	1	1	1	1
Kyselina octová 10%ig	1	1	1	1
Stolní olej	1	1	1	1
Šťáva z černého rybízu	1	1	1	1
Káva	1	1	1	1

Použití:

- Poměr mísení: 10:1 s Aqua-Seal 2K-PU **HÄRTER**
- Doba zpracovatelnosti: 120 minut
- Možno brousit: po cca. 180 minutách
- Podklad: např. Aqua-Seal Uni-Primer
- Spotřeba na jednu vrstvu: 90 - 130 ml na m.²
- Stupeň lesku: ultramat, mat, polomat, lesk
- Požadovaná třída: 3 = silný (např. veřejné budovy)

Definice stupně odolnosti:

Známka 1: velmi dobré nelze rozpoznat žádnou změnu

Známka 2: dobré viditelná a odstranitelná tvorba okrajů, žádné tvoření skvrn nebo poškození

Známka 3: uspokojivé tvorba okrajů viditelná, žádné tvoření skvrn nebo poškození

Známka 4-6: dostačující až nedostačující neodstranitelné

skvrny, tvorba nerovností, poškození filmu

Díky kombinaci nejlepších surovin je vám k dispozici lak na bázi vody, který v porovnání s jinými známými systémy vykazuje nejvyšší odolnost a náleží tak k nejkvalitnějším v naší osvědčené rodině výrobků Berger Seidle Aqua-Seal.

Prostudujte si prosím pečlivě náš aktuální technický list.

Vyžádejte si další podklady a dodání zkušebních vzorků na adrese:

