

Aktivní elektroda B 60 (Referenční číslo 3760)

S integrovaným měřicím obvodem, vyvinutým pro nedestruktivní místa koncentrace vlhkosti ve stavebních materiálech a vedení vlhkosti ve stěnách, střepech a podlahách.

Pracuje na základě patentovaného měřicího postupu a vytváří vysoce koncentrovaný úsek se značnou penetrační hloubkou.

Se zabudovaným vysoce hodnotným voličem a akustickým signálním zdrojem.

Rozsah nastavení: 20 až 40 znaků

Rozsah měření: 0 až 199 znaků dle tabulek

0,3 až 8,5 % hmotnosti sušiny převedené dle tabulek na základě testovaného materiálu

0,3 až 6,5 % (CM), převedené dle tabulek na základě testovaného materiálu

podlahy | suchá výstavba | deskoviny | dveře & okna | laky & oleje | truhlárna

SORTIM Praha, s.r.o., Holešovice – přístav čp. 19 (východ), 170 00 Praha 7 – Holešovice

Tel. centrála: +420 225 996 825, -834, fax: +420 225 996 831, -847, mail: info@sortim.cz

IČ: 25692062, DIČ: CZ25692062, Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským obchodním soudem v Praze, oddíl C, vložka 61645

Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic, a.s., Číslo účtu: 3700743001/2700 CZK, Číslo účtu: 3700743044/2700 EUR

Praha | Olomouc | Karlovy Vary

www.sortim.cz