

Novinka
v programu



Nový profesionální program nátěrových hmot CD-COLOR a služba tónovacího a míchacího centra ProfiColor® MIX PLUS

nátěry a ošetření dřeva | nátěrový systém betonových podlah a potěrů | vnitřní nátěry | fasádní nátěry

DELTA Woodprotection

Profesionální ochrana dřeva před povětrnostními vlivy přizpůsobená rozdílným požadavkům dřevozpracujících řemeslných oborů - dřevěné stavby a prvky, tesařské práce, výroba oken, truhlářství, výroba montovaných domů.

- rozpouštědlové impregnace
- vodouředitelné impregnace
- oleje a lazury na dřevo
- krycí nátěry



DELTA Tecnofloor

Vysoce kvalitní kolorovatelný systém pro profesionální povrchovou úpravu betonových podlah a potěrů Floor Complete s odstupňovanou odolností vůči mechanické a chemické zátěži. Ideální pro ARDEX podklady



NOVĚ od února 2011! míchací centrum ProfiColor® MIX PLUS



Naše nové míchací centrum ProfiColor® obsahuje program s více než 260 barevnými bloky, které dále obsahují celkem 1,3 milionů tónů složených z barevných palet RAL, RAL-Design, NCS a dalších obchodních barevných systémů. Z této nabídky Vám připravíme libovolný odstín v jakémkoliv množství na počkání (v Praze).

Pro Vaši maximální spokojenost využíváme:

- moderní výpočetní techniku a inženýrství
- nově vyvinuté pigmentové pasty nové generace

Kolorovatelné systémy:

- nátěrové systémy na rozpouštědlové nebo vodouředitelné bázi, 1-K a 2-K systémy (syntetická, PU, epoxidová a vodní báze)
- lazury, impregnace, oleje a krycí nátěry pro ochranu dřeva
- podlahové nátěry
- interiérové nátěry
- fasádní nátěry

- v běžné zátěži jednosložkový akrylový nátěr pro barevnou úpravu a uzavření betonových a potěrových podlah v interiéru
- dvousložkový systém základního nátěru a velmi odolného uzavíracího nátěru pro barevnou úpravu a uzavření betonových a potěrových podlah a stěnových ploch v interiéru se středně velkou mechanickou a chemickou zátěží
- ARDEX profesionální příprava podkladů, systémů výplňových hmot, základních a vyrovnávacích potěrů

LUCITE vnitřní nátěry

Vysoká krycí schopnost již při jednom nátěru zaručuje maximální efektivitu práce a nízké náklady. Ideálně vhodné pro bezpečné použití v citlivých oblastech. Všechny třídy mají nízký obsah emisí, neobsahují rozpouštědla a jsou vysoce prodyšné. Jsou vynikající pro vyrovnání klimatu v interiéru.



Klasifikace dle DIN EN 13300:

- matné ořeru odolné barvy třídy 1 a ořeru odolné barvy ve vlhkém prostředí třídy 2
- matné omyvatelné barvy třídy 1 a ořeru odolné barvy ve vlhkém prostředí třídy 3
- hedvábně lesklé ořeru odolné barvy třídy 2 a ořeru odolné barvy ve vlhkém prostředí třídy 2
- malby pro problémové plochy schopné izolovat stopy po nikotinu, vodě, tuku a skvrny po plísni

LUCITE fasádní nátěrové a sanační systémy

Vnější nátěry nových a původních fasád s vysokou odolností a dlouholetou ochrannou díky nejpokročilejším technologiím a materiálům.

- fasádní systém na bázi 100% čistého akrylátu
- systém na bázi silikonové pryskyřice
- systém na bázi silikátů
- anti-green systém s účinnou ochrannou proti vzniku zeleného povlaku ve vlhkém prostředí

