



## ProfiColor® MIX PLUS

Tónovací a míchací centrum ProfiColor® MIX PLUS umožňuje díky nejmodernějším technologiím tónování profesionálních produktů v neomezené škále odstínů s maximální přesností.

Projektanti, designéři, malíři, fasádníci, lakýrníci, stavební firmy i koncoví uživatelé si mohou vybrat jakýkoliv odstín z barevných řad RAL, RAL-Design, NCS, a mnoho jiných obchodních barevných systémů pro kreativní úpravu svých projektů. Tónovací a míchací centrum ProfiColor® MIX PLUS je pro Vás k dispozici v naší provozovně Praha - Holešovice. Jakýkoliv odstín v jakémkoliv množství pro Vás pružně připravíme na počkání.

### To zvláště důležité při změně pořadí:

Počítačová databáze zaručuje přesné reprodukce více jak 6 milionů odstínů. Dokonce i Vaše vlastní formulace odstínů (speciální odstíny atd.) mohou být uloženy jako preventivní opatření pro dodatečné dodávky materiálu.

### Barva s přesností

Nový systém ProfiColor® MIX PLUS je inteligentní koncept, který poskytuje vynikající kvalitu a zlepšení komfortu při míchání barev. Díky použití tohoto moderního systému může být každý barevný odstín opakovaně reprodukován během několika minut.

### Výhody pro profesionální uživatele:

- velký výběr ultra brilantních barev, laků, lazur, impregnací a olejů
- neomezená rozmanitost barevných odstínů s nejnovější generací spolehlivých pigmentových past
- intenzivnější odstíny s vysokou zářivostí a jasnem
- maximální odolnost proti povětrnostním vlivům a světlu (odstín zůstává odstínem)
- vysoká kryvost

### Vlastní barevné řady CD-COLOR:



CD-Color tématické vějíře "Inspiration" pro prémiové značky: DELTA Professional, CWS, LUCITE® LacTec.  
190 RAL barev 840 HR, DB a Effect odstíny, Dům barev "bílá", odstíny primery Uni základy / primery / All primery, lesk displej, tabulka hotových odstínů CWS a DELTA



NCS vějíře "Barevné inspirace"  
Obecná prezentace barev pro disperzní barvy a všechny nátěrové systémy.  
Jedna řada v 6 barevných schématech.



Barevné schéma "barvy Středomoří" pro moderní a historickou architekturu.  
120 speciálních fasádních odstínů pro všechny systémy LUCITE® včetně silikonové a silikátové barvy. Tyto barvy jsou certifikované a tónované anorganickými pigmentovými pastami v souladu s barevnou odolností třídy FB-1, BFS list 26. Krásné historické barvy v odstínech charakteru Středozemního moře. Výběr je základem pro barvy historických fasád a v souladu s pokyny pro jejich zachování.



### DELTA Woodprotection

#### DELTA Hydrostop plus 9.04

**Impregnační olej s účinnými látkami.**  
Vodu a nečistoty odpuzující ochranný olej na dřevo s DELTA odporovacím efektem. Na všechny druhy neošetřeného a neholovaného dřeva rezistenční třídy 3 – 5, podle DIN EN 350 -2, (např. smrk, borovice, modřín, týk) a dřevěné konstrukční prvky ve venkovním prostředí.

- ochranný olej na dřevo s obsahem fungicidů
- kombinace alkydových pryskyřic
- matný - hedvábně lesklý

Spotřeba: 70 - 125 ml/m<sup>2</sup>  
Balení: 1 L / 2,5 L / 5 L / 20 L

#### DELTA Active Lasur 5.11

**Sředněvrstvá lazura bez účinných látek.**  
Povětšinou odolná, filmotvorná středněvrstvá lazura s vysokou odolností proti UV-záření na všechny rozměrově nestálé a omezeně rozměrově stálé dřevěné konstrukční prvky ve vnitřních venkovním prostředí. Dřevěné fasády, hrázdné konstrukce, sřišní podhledy, okenice, dřevo ve vnitřním prostředí.....

- středněvrstvá lazura na dřevo
- alkydová báze
- hedvábně lesklá

Spotřeba: 60 - 100 ml/m<sup>2</sup>  
Balení: 1L / 2,5 L / 5 L / 12 L

#### DELTA VentiDeck 7.04

**Krycí lak na bázi olejové alkydové pryskyřice.**  
Vhodný k natírání a kromě toho ideální pro aplikaci stříkáním na okna a dveře. Pigmentovaný, hedvábně lesklý základní nátěr, mezinátěr i konečný nátěr na dřevo ve vnitřním i venkovním prostředí. Vlhkost regulující nátěrová hmota na dřevo na bázi alkydové pryskyřice. Prodyšný systém „z jedné plechovky“.

- prodyšný rozpouštědlový lak na dřevo na bázi olejové alkydové pryskyřice
- hedvábně lesklý

Spotřeba: 100 - 140 ml/m<sup>2</sup>  
Balení: 2,5 L

### DELTA Tecnofloor

#### DELTA 1K FloorFinish

**Základní a vrchní nátěr pro barevnou úpravu podlah s malým mechanickým zatížením.**  
Speciální akrylový nátěr určený na podlahy. Barevný hedvábně matný jednosložkový krycí nátěr na podlahy v interiéru, např. v sklepních a skladovacích prostorech. Úřadem pro stavební dozor schválen pro vany a místnosti na zachycování oleje.

- akrylový nátěr na podlahy
- pro běžně zatěžované podlahové plochy v interiéru, např. sklepní a skladovací prostory
- univerzálně použitelný na všech nasádkavých potěrových a betonových podkladech s minimální adhezí pevností v tahu 1,0 N/mm<sup>2</sup>
- úřadem stavebního dozoru schválený pro povrstvení van a místností na zachytávání oleje v uzavřených budovách
- feditelný vodou a bez zápachu
- otěruvzdorný a přilnavý

Spotřeba: cca. 250 ml/m<sup>2</sup> cca. 4 m<sup>2</sup>/L  
Balení: 5,0 L / 12,0 L

#### DELTA 2K FloorCoat

**Vrchní nátěr pro barevnou úpravu podlah s středním mechanickým a chemickým zatížením.**  
Velmi odolný dvousložkový uzavírací nátěr na bázi epoxidové pryskyřice určený na podlahy. Jako barevná ochranná vrstva uzavírající kapilární póry na podlahových a stěnových plochách v interiérových průmyslových a řemeslných prostorách, např. výrobní a skladovací haly a výstavní a prodejní prostory.

- dvousložkový na bázi epoxidové pryskyřice
- pro barevnou úpravu betonových a potěrových podlah, betonu, betonových prefabrikátů, podlahových a stěnových ploch v interiéru
- feditelný vodou a bez zápachu
- velmi dobrá přilnavost a otěruvzdornost
- velmi odolný vůči chemikáliím

Spotřeba: cca 180 m/m<sup>2</sup>/nátěr (přesné hodnoty spotřeby lze určit pouze na příslušném objektu)  
Balení: 9 L + 3 L tvrdidlo / 3 L + 1 L tvrdidlo

### LUCITE vnitřní nátěry

#### LUCITE® Inside plus

**Použitelný s rozšířeným rozsahem a vysokou účinností.**  
Emulzní barva pro použití v interiéru, vysoko krycí, s nízkým obsahem emisí, bez obsahu rozpouštědel, odolná proti oděru. Vysoko kvalitní nátěr stěn a stropů pro všechny interiérové povrchy. Rychle schne a je velmi neutrální vůně.

- opacita třídy 1 / bílá barva
- oděr za mokra třídy 1 / odolný proti oděru
- dlouho otevřený povrch / opravitelné
- méně náchylný na nečistoty
- vysoká propustnost vodních par

Spotřeba: 100 - 120 ml/m<sup>2</sup>/nátěr  
Balení: 2,5 L / 5,0 L / 12,0 L

#### LUCITE® Inside Silicon

**Homogenní povrch i při šikmém světle.**  
Jedno vrstvý nátěr na základu silikonové pryskyřice. Ideální pro velké, hladké stěny a stropy. Dlouhá doba zpracování a to i za nepříznivých světelných podmínek (boční světlo) umožňuje vytvořit vynikající a velmi krycí nátěr na velkých plochách. K dispozici v bílé nebo v pastelových odstínech.

- nízký obsah emisí, bez rozpouštědel
- hygienicky nezávadný
- bez mlžících látek
- opacitly třídy 1
- oděr za mokra třídy 1 / odolný proti oděru
- optimálně opravitelné a snadné řezání
- vysoká propustnost vodních par

Spotřeba: cca 140 ml/m<sup>2</sup>/nátěr  
Balení: 5,0 L / 12,0 L

#### LUCITE® Inside Satin

**Nátěr s hedvábným leskem.**  
Rozjasňující, vysoko kvalitní akrylová emulzní barva. Ochranný nátěr zejména na stěny, které jsou vystaveny silné zátěži, jako jsou schodiště, kanceláře, školy, restaurace atd. Pro udržení čistého a suchého povrchu stěn z omítek, betonu, sádkokartonu, dřeva-chip, reliéfů, ražby a skleněných vláken. Hedvábný lesk zvýrazňuje strukturované povrchy.

- opacitly třídy 2
- oděr za mokra třídy 1 / odolný proti oděru
- nejvyšší pokrytí - v ideálním případě zpracovaných
- difúzní
- čistící schopnost / vodu odpuzující
- bez zápachu

Spotřeba: cca 140 ml/m<sup>2</sup>/nátěr  
Balení: 5,0 L / 12,0 L

#### LUCITE® Inside Rapid

**Omyvatelný nátěr pro objektové interiéry.**  
ELF kvalita. Pro rychlé a vysoko kvalitní nátěry stěn a stropů v interiéru. Rychle schne a je velmi neutrální vůně. Ideální pro objekty jako např. hotelové pokoje, schodiště, školy, atp.

- opacitly třída 1 dle DIN EN 13 300 (double pokrytí)
- oděr za mokra třídy 3 / omyvatelný
- snadné plnění
- matný vzhled
- nežloutne

Spotřeba: cca 130 - 150 ml/m<sup>2</sup>/nátěr  
Balení: 5,0 L / 12,0 L

### LUCITE fasádní nátěrové a sanační systémy

#### LUCITE® Uni-Filler

**Vhodné pro revizi omítek.**  
Vyztužené vlákny, uzavírá trhliny, vyrovnává struktury, skvěle plníci, přetíratelný disperzní a silikonovou pryskyřici, vodní báze, nízký zápach, podporuje adhezi - přilnavost.

Spotřeba: 600 - 800 g/m<sup>2</sup>  
Balení: 18 kg

#### LUCITE® House-Paint

**Nyní s nanotechnologií a ochranou čistoty Clean Protector.**  
Zajišťuje vysokou odolnost vůči agresivním látkám znečišťujícím ovzduší, a dokonalou ochranu před větrem, chladem a deštěm, poskytuje výrazně delší UV-ochranu fasády.

Spotřeba: cca. 100 ml/m<sup>2</sup>/nátěr  
Balení: 1L / 5L / 12L

#### LUCITE® SilicoTec

**Emulsní fasádní barva na bázi silikonové pryskyřice se samočistícím efektem.**  
Zvýšená ochrana proti vlhkosti a nečistotám, zejména proti povrstvím vlivům, preventivní ochrana proti růstu řas a hub. Pro minerální podklad, netaví. Velmi vysoká krycí schopnost.

Spotřeba: 150 - 200 ml/m<sup>2</sup>/nátěr  
Balení: 2,5 L / 12 L

#### LUCITE® SilicoTherm

**Samočistící efekt díky fotokatalýdům, vyplňuje nanostrukturu.**  
Zvláště vhodný pro nově a renovované nátěry na zateplovací systémy. Zajišťuje maximální ochranu proti povětrnostním vlivům a dlouhodobou konzervaci povrchu. Saténový povrch, velmi krycí.

Spotřeba: 150 - 200 ml/m<sup>2</sup>/nátěr na hladkém povrchu  
Balení: 5 L / 12 L

#### LUCITE® Silicat Fill

**Matná silikátová výplň pro minerální podklady.** Dobře krycí disperze pro vyplnění trhlin a vyrovnání struktur.

Spotřeba: 200 - 250 ml/m<sup>2</sup>  
Balení: 12 L

#### LUCITE® SilicatColor

**Matná silikátová barva na použití na minerální podklady** s vysokou odolností proti kyselým znečišťujícím látkám v ovzduší. Obzvláště dobře se hodí pro renovaci historických budov.

Spotřeba: 150 - 200 ml/m<sup>2</sup>/nátěr na hladkém povrchu  
Balení: 5 L / 12 L