

Technický datový list

Aqua-Satin Polish

Popis	Aqua-Satin Polish je bezbarvý voskový udržovací prostředek na polosyntetické vodní bázi na olejované a voskované parkety a dřevěné podlahy. Tento voskový výrobek má mimořádně vysoký udržující účinek a dá se podle potřeby po nanesení vyleštit. Kód Gis GE 10.
Zvláštní pokyny	U nestálých a silně savých druhů dřeva se podlaha nesmí přípravkem Aqua-Satin Polish polévat. Nanášejte úsporně a rovnoměrně. Jinak hrozí nebezpečí poškození v prostoru spár. Je nutno zabránit tvorbě kaluží nebo dlouhému položení namočených hadrů nebo utěrek na dřevěné podlaze, aby se zamezilo případnému vzniku skvrn. U ploch, které již byly ošetřeny přípravkem Fitpolish nebo SuperWax je před použitím Aqua-Satin Polish nutno nanést základní vrstvu roztokem čistícího prostředku L91 a KH.
Použití	Před použitím dobře protřepejte. Udržovanou plochu před nanesením dobře vyčistěte. Zvláště parkety a dřevěné podlahy vyčistěte mopem, vlasovým smetákem, vysavačem nebo také lehce vodou navlhčeným a dobře vyždímaným hadrem. Stopy a skvrny se bodově odstraní čistícím přípravkem L91 Cleaner a měkkým hadrem. Nepoužívejte ocelovou vlnu, ocelové třísky nebo jiné abrazivní leštící prostředky.
První a kompletní údržba	Pro kompletní údržbu se Aqua-Satin Polish nanáší stíracím mopem nebo měkkou vlněnou utěrkou. Pokud dochází k vizuálním změnám nebo například neoptimálnímu smáčení, je možno postižené oblasti vyrovnat bílým kotoučem po zaschnutí udržovacího prostředku.
Průběžná údržba	Pro průběžné čištění a současnou údržbu rozředte 0,2 - 0,3 l přípravku Aqua-Satin Polish v 8-10 l stírací vody a podlahu otřete dobře vyždímaným, lehce vlhkým hadrem nebo gázovou utěrkou.
Důkladné čištění	Lehká znečištění, jako jsou stopy podpatků, mastné a barevné skvrny se lehce přešetí měkkým hadrem, s naneseným prostředkem L94 Cleaner-Wachsentferner na vodní bázi. U velkých ploch je možno čistící prostředek nastříkat a vyčistit bílým kotoučem pod jednokotoučovým strojem. Potom je nutno podlahu otřít čistou vodou pro odstranění uvolněné vrstvy špíny.
Důležité upozornění	Jak při údržbě tak při důkladném čištění podlahu nepolévejte, neboť jinak může dojít k poškození nabobtnáním dřeva. Vyčištěné plochy se následně lehce setřou čistou vodou.
Spotřeba	V závislosti na podkladu a způsobu práce lehce naneste asi 10 – 15 ml/m ² .
Skladování / doprava	Při dopravě a skladování v nezamrzajících prostorách, v chladnu a suchu v neotevřené originální nádobě je skladovatelnost minimálně 24 měsíců.
Další odkazy	Součástí tohoto datového listu jsou následující rubriky naší sbírky datových listů: - Všeobecné pokyny k používání nátěrových hmot na parkety - Čištění a údržba konzervovaných / olejovaných podlah - Označení a bezpečnostní pokyny (Bezpečnostní list)