

Technický datový list

Aqua-Seal[®] ExoBloc

Popis	Aqua-Seal ExoBloc je efektivně uzavírající, adhezní jednosložková základní konzervace. Tato základní konzervace na bázi akrylátových polymerů má dobrou vyplňovací schopnost a tvorbu vrstvy. Aqua-Seal ExoBloc je vhodný pro většinu exotických dřev, izoluje množství látek obsažených ve dřevě a brání tak jejich vytékání a vykvétání. S Aqua-Seal ExoBloc získáte přirozený odstín dřeva, stejně jako s bezrozpouštědlovým základním nátěrem. Kód Gis W3+
Zvláštní pokyny	Aqua-Seal ExoBloc by se neměl brousit (riziko probroušení do dřeva a následné změny barvy krycím lakem). Aqua-Seal ExoBloc schne do lesku.
Použití	Aqua-Seal ExoBloc se nanáší válečkem rovnoměrně v jedné silné vrstvě. Nanášení stěrkou je možné.
Schnutí	Přelakovatelný po 1-2 hodinách. V zájmu dřeva doporučujeme jen jednu válečkem nanášenou vrstvu za den, aby dřevo mohlo opět vydat pohlčenou vodu. Při 23°C/ 50% relativní vlhkosti vzduchu je opatrně pochozí po 3 - 4 hodinách. Při špatném větrání, nižší teplotě, jiné vlhkosti vzduchu a zvětšené tloušťce vrstvy se schnutí může podstatně prodloužit. Zatěžování, pokládání koberců nebo údržba ne dřívě než za 8 - 14 dní.
Spotřeba	Na válečkovou vrstvu 100 ml/m ² nebo 10 m ² /l v závislosti na podkladě a způsobu práce. Při použití na silně savých podkladech (například buk) je nutno počítat se zvýšenou spotřebou.
Skladování / doprava	Při dopravě a skladování v nezamrzajících prostorách, v chladnu a suchu v neotevřené originální nádobě je skladovatelnost minimálně 12 měsíců.
Ve výrobě konzervované hotové parkety	Tento základní konzervační lak není vhodný pro dodatečnou konzervaci UV-konzervovaných hotových parket.
Další odkazy	Součástí tohoto datového listu jsou následující rubriky naší sbírky datových listů: <ul style="list-style-type: none">- Všeobecné pokyny k používání nátěrových hmot na parkety- Čištění a údržba konzervovaných / olejovaných podlah- Označení a bezpečnostní pokyny (Bezpečnostní list)- Při použití na exotických dřevěch kontaktujte aplikační techniku!