

Technický datový list

UniQuickPrimer

- Popis** UniQuickPrimer je impregnující, rychleschnoucí plastový válečkovací a natírací podklad na lihové bázi. UniQuickPrimer je vhodný pro většinu exotických dřev a izoluje do značné míry v nich obsažené látky. Do značné míry jsou izolovány i zbytky vosku ve spárách starých podlah. UniQuickPrimer je vhodný pro všechny rozpouštědlové konzervační laky naší firmy a všechny schválené výrobky Aqua-Seal-Siegel. S UniQuickPrimer zůstává zachován přirozený odstín dřeva.
Kód Gis G2
- Použití** UniQuickPrimer se nanáší válečkem nebo štětcem v jedné, rovnoměrné, syté vrstvě. U problematických podkladů je účelné pracovat s plochým štětcem pro dosažení větší hloubky průniku.
Při použití na silně savých podkladech (například buk) je nutno UniQuickPrimer nanést 2x válečkem.

Je nutno dbát na zvláště rovnoměrné nanesení, aby se zabránilo světlému a tmavému zbarvení.
- Schnutí** Při teplotě 23 °C/50 % relativní vlhkosti vzduchu při nanášení válečkem / štětcem asi 45 - 60 minut na vrstvu. Při špatném větrání, nižší teplotě, jiné vlhkosti vzduchu a zvětšené tloušťce vrstvy se schnutí může podstatně prodloužit.
Další konzervace schválenými vodními konzervačními prostředky Aqua-Seal se smí provést až po kompletním zaschnutí, neboť jinak může dojít ke změně vzhledu. Optimální je schnutí přes noc.

Výrobek je nutno opatřit následnou konzervací nejpozději po 24 hodinách.
- Spotřeba** V závislosti na podkladu a způsobu práce:

1 vrstva nanesená válečkem / štětcem: asi 110-120 ml/m² nebo asi 8-10 m²/l
U silně savých podkladů je možná podstatně vyšší spotřeba.
- Skladování / doprava** Při dopravě a skladování v chladnu a suchu v neotevřené originální nádobě je skladovatelnost minimálně 15 měsíců.
- Omezení použití** UniQuickPrimer se nepoužívá u silně namáhaných ploch v kombinaci s pružnými konstrukcemi (například sportovními podlahami).
- Další odkazy** Součástí tohoto datového listu jsou následující rubriky naší sbírky datových listů:
- Všeobecné pokyny k používání nátěrových hmot na parkety
 - Čištění a údržba konzervovaných / olejovaných podlah
 - Označení a bezpečnostní pokyny (Bezpečnostní list)