

Technický list 5261

Art.-Nr.010-

Lithofin KUKÜ

Odstraňovač cementových šmouh, extra silný

Na odstraňování cementových šmouh a zbytků malty jsou zapotřebí přípravky, obsahující kyseliny. Pouze pomocí těchto přípravků lze cementový film skutečně odstranit.

"Odstranění", tj. překrytí pomocí přípravků, obsahujících olej nebo vosk, nepředstavuje trvalé řešení, protože šmouha opět "vyleze". Takové plochy pak lze uvést do pořádku pouze za velkého úsilí nákladů.

Popis

Lithofin KUKÜ obsahuje směs speciálních kyselin a složek, které zesilují čisticí účinek. Tato přes 40 let osvědčená kombinace předurčuje Lithofin KUKÜ ve zvláštní míře k různým čisticím případům pro profesionálního uživatele.

Vlastnosti

Lithofin KUKÜ rozpouští povrchová znečištění, jako jsou zbytky malty, cementové šmouhy, výkvěty, zatvrdlé povlaky nečistot, nánosy rzi a vápna.

Technická data:

Hustota: cca 1,12 g/ cm³ pH: <1 (koncentrát)

Vzhled: nažloutlá, čirá látka Vůně/Pach: po hořkých mandlích

Rozpustnost ve vodě: velmi dobrá.

Oblast použití

Univerzálně použitelný je přípravek Lithofin KUKÜ po pokládce obkladů a dlažeb, dále při práci s přírodním kamenem, na čištění fasády, prakticky všude, kde je třeba čistit keramické obklady a dlažby a kvádry z přírodního kamene a betonu.

Přednostně se Lithofin KUKÜ používá v exteriéru a ve fázi hrubé stavby.

Podklady

Přípravkem Lithofin KUKÜ lze čistit všechny podklady, odolné proti kyselinám, jako např. keramické obklady a dlažby, štípané keramické desky, obklady a dlažby ze slinuté keramiky, cihel, hlíny a klinkeru, kotty, stejně jako plochy betonových kvádrů, pohledového a vymývaného betonu a mnoha druhů přírodního kamene.

Upozornění:

Na leštěné a jemně leštěné povrchy z vápence (mramor, betonové kvádry) Lithofin KUKÜ není vhodný. Při použití na plochách z leštěného a drsného vápence a betonových kvádrů je třeba přípravek zředit min. 1:20.

U přírodního kamene s obsahem železa (např. Serizzo) se může objevit žluté zabarvení (způsobené rží). Tyto druhy kamene by se měly tudíž čistit pouze přípravkem MN Odstraňovač cementových šmouh, při jehož použití tento efekt nenastane.

V interiéru doporučujeme na keramické plochy Lithofin KF Odstraňovač cementových šmouh, na přírodní kámen Lithofin MN Odstraňovač cementových šmouh.

Zpracování

Lithofin KUKÜ zředíte v poměru 1:20, naneste na předvlhčenou plochu a po krátkém působení opláchněte dostatečným množstvím vody.

Pozor:

Máte-li pochybnosti, proveďte zkoušku na méně nápadném místě.

Lithofin KUKÜ není vhodný na povrchy, které jsou citlivé na kyseliny, jako je leštěný a jemně broušený mramor, kvádry z vápence a betonu, určité dekorační obklady a dlažby, email, zinek, chrom, ušlechtilá ocel, eloxal, lakované plochy apod. . Citlivé materiály mohou být narušeny i výpary. Během zpracování a po zpracování je třeba dobře větrat prostory a zajistit, aby v místnosti nezůstaly výpary.

Vydatnost:

cca30 -50 m²/ l dle druhu a rozsahu znečištění.

Skladování

V chladu a v uzavřeném obalu. Asi 5 let.

Ochrana životního prostředí

Obsažené tenzidy jsou dle WRMG biologicky odbouratelné. Přípravek neobsahuje fosfáty.

Obsažené složky kyselin jsou během procesu čištění z velké části neutralizovány. WGK 2 dle VwVwS z 17.5.99.

Likvidace: klíč odpadu AVV 060 106*. Do odpadních vod vylévejte pouze ve zředěném stavu. Obal je z ekologicky přijatelného polyethylenu (PE) a je recyklovatelný. Vypláchnuté obaly lze likvidovat prostřednictvím systému sběru surovin (viz pokyny na etiketě).

Bezpečnost

Obsažené látky: < 5% neiontových tenzidů, kyselin, aromatických a pomocných látek.

Nařízení o nebezpečných látkách: Označení dle směrnice ES 1999/45/EG: C, dráždivá látka. Způsobuje poleptání. Dráždí dýchací orgány. Uchovávat v uzavřeném prostoru, nepřístupném dětem. Výpary nevdechovat. Při zasažení očí ihned důkladně vypláchněte vodou a poraďte se s lékařem. Při práci noste vhodný pracovní oděv, ochranné rukavice a brýle/ obličejový chránič. V případě nehody či nevolnosti ihned přivolejte lékaře (pokud možno předložte tuto etiketu). Používejte pouze v dobře větraných prostorách.

ADR(GGVSE): Označení pro transport

VE	Označení VE	Údaje na transportních dokladech
a, b	UN1760	žádné, jedná se o malé množství
c	List 8, UN1760	Dráždivá tekutá látka, neuvedeno. (Kyselina solná), 8, UN 1760, III

Jednotkové balení

a) Láhev 1 l s uzávěrem s dětskou pojistkou (10 ks. v kartonu)

b) Kanistr 5 l (2 ks. v kartonu)

c) Kanistr 10 l (jednotlivě)

Tyto informace představují souhrn vlastností produktu, jak odpovídají soušasnému stavu našich poznatků. Vzhledem k rozmanitosti použití musí zpracovatel prověřit vhodnost a možnost použití k danému účelu a zpracování přizpůsobit příslušným materiálům a místním podmínkám. Za zpracování nepřebírá výrobce/ prodejce zodpovědnost, protože je nemůže ovlivnit. Pokud s přípravkem nemáte zkušenosti nebo máte pochyby, obraťte se na nás s dotazem nebo vhodnost přípravku ověřte na malé ploše. 424/110hs

Výroba: LITHOFIN AG · D-73240 Wendlingen · Telefon (0 70 24) 94 03 -0 · E-Mail: info@lithofin.de · www.lithofin.com

Zastoupení pro ČR a SR : ARDEX Baustoff s.r.o., Bauerova 10, 603 00 BRNO, · E-Mail: ardex@ardex.cz, www.ardex.cz, www.lithofin.cz ,telefon 00420 541249922