

Lithofin ASR Speciální alkalický čisticí prostředek

Speciální výrobek z řady LITHOFIN pro profesionální použití. Vysoce alkalický, samoúčinný prostředek na alkalické bázi ve vyvážené kombinaci vysoce účinných, biologicky odbouratelných čisticích složek a rozpouštědel. Neobsahuje rozpouštědla, je bez zápachu a nezpůsobuje nepříjemné nebo škodlivé výpary.

Vlastnosti

Lithofin ASR rozpouští a odstraňuje vosk, olej, mastnotu, barvu, saze, ztvrdlé zbytky pečujících přípravků na kámen, odolné inkrustace, připálenou mastnotu, celkové extrémní znečištění atd.

Technická data:

Hustota: cca 1,2 g/cm³

Hodnota pH: 14 (koncentrát)

Bod vzplanutí: neuveden

Vzhled: tekutý, nažloutlý, čirý

Aroma: neurčité

Rozpustnost ve vodě: úplná

Oblast použití

Pro extrémně odolné nečistoty a pro intenzivní čištění povrchů z přírodního a umělého kamene, keramických obkladů a dlažby, betonové dlažby, dlažebních kostek atd. Lze použít v interiéru i exteriéru.

Zpracování

Lithofin ASR naředíte vodou v poměru 1:3 až 1:5, naneste a rozečtete, v případě potřeby použijte kartáč. Po uplynutí doby působení 5 až 15 minut prokartáčujte s trochou vody a smyjte nebo odstraňte gumovou stěrkou. Vždy ihned opláchněte čistou vodou.

V případě silného znečištění nebo neuspokojivých výsledků čištění v případě potřeby postup opakujte nebo použijte neředěný přípravek.

Upozornění: Nepoužívejte na leštěný mramor, umělý kámen s umělopryskyřičnou přísadou, povrchy citlivé na alkálie, jako je hliník, eloxovaný hliník, některé plasty (např. akryl atd.), lakované povrchy atd. Doporučujeme nejprve vyzkoušet na nenápadném místě.

Vydatnost: Přibližně 10 - 20 m²/l v závislosti na síle a typu znečištění, při zředěné aplikaci až cca 100 m²/l.

Skladování

V chladu a uzavřeném balení lze skladovat cca 5 let.

Ochrana životního prostředí

Tenzidy jsou biologicky odbouratelné dle Nařízení EU č. 648/2004 o detergentech. Třída ohrožení vody 2 podle Vyhlášky o zařízeních pro nakládání s látkami nebezpečnými pro vodu od 01.08.2017.

Likvidace: Kód odpadu EAK/AVV 06 02 04*.

Nádoba je vyrobena z ekologického polyethylenu (PE) a lze ji recyklovat. Opláchnuté nádoby vždy likvidujte pomocí recyklačního a sběrného systému (viz poznámka na štítku).

Bezpečnost

UFI kód: YH30-X02C-S007-XVR5

Obsah látek dle Nařízení EU č. 648/2004:

< 5 % neiontové tenzidy, < 5 % aniontové tenzidy, alkálie, pomocné látky

Označení dle Nařízení EU č. 1272/2008 (CLP):

Symbol GHS 05, nebezpečí – obsahuje hydroxid sodný.

Může být korozivní pro kovy. Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranu očí / ochranu obličeje. **PŘI POŽITÍ:** Vypláchněte ústa. **NEVYVOLÁVEJTE** zvracení. **PŘI ZASAŽENÍ OČÍ:** Opatrně několik minut vyplachujte vodou. Pokud je to možné, vyjměte kontaktní čočky. Pokračujte v oplachování. Uchovávejte pod zámek. V případě zdravotních obtíží po kontaktu s produktem vyhledejte lékaře či kontaktujte TOXIKOLOGICKÉ STŘEDISKO na adrese Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2, tel. +420 224 919 293 nebo +420 224 915 402.

ADR 2019: Označení pro transport

VE	VE-označení	Informace na přepravním listu
a	Štítek LQ	žádný, omezené množství
b	Štítek 8, UN1719	Žiravá alkalická kapalina, j.n. (hydroxid sodný), 8, VG II, (E)

Dodáváno v balení

a) 1l láhev s dětským bezpečnostním uzávěrem (10 ks v kartonu)

b) 5l kanystr (2 ks v kartonu)

Vezměte prosím na vědomí, že informace o životním prostředí a bezpečnosti se vztahují na (koncentrovaný) produkt ve formě dodání. Klasifikace se může změnit, pokud je ředění pro danou aplikaci vhodné. Tyto informace mohou a měly by poskytovat pouze nezávazné rady. Použití produktů musí být přizpůsobeno místním podmínkám a ošetřovaným povrchům. Pokud neexistují žádné zkušenosti a ve všech případech pochybností by měl být produkt předem vyzkoušen na nenápadném místě. (05.22/D4.19gps)