

Lithofin Resin-EX Speciální odstraňovač - gel

Speciální odstraňovač obsahuje vybraná a vysoce účinná organická rozpouštědla podpořená látkami s obsahem kyselin. Lithofin Resin-EX slouží v mnoha případech jako náhrada (ekologicky škodlivých a nebezpečných) čistících prostředků obsahujících CFC.

Vlastnosti

Lithofin Resin-EX proniká do mnoha organických látek a nečistot, rozpouští a uvolňuje je od podkladu.

Gelová forma usnadňuje aplikaci.

Technická data:

Hustota: cca 1,1 g/cm³

Bod vzplanutí: cca 90 °C (CC)

Hodnota pH: cca 3

Vzhled: bělavý, kalný, gelovitý

Aroma: mírně štiplavé

Rozpustnost ve vodě: emulgovatelný

Oblast použití

K odstraňování zbytků epoxidových spárovacích hmot a epoxidových povlaků.

Ideální také pro odstraňování organických látek, jako jsou zbytky pryskyřic, ochranných vrstev a nátěrů, olejové a mastné usazeniny, barvy (graffiti), lepidla, zbytky plastů a mnoho dalšího. Lze použít v interiéru i exteriéru.

Podklad: Všechny povrchy z klinkeru a keramiky, drsné přírodní kameny, jako je žula, rula a kvarcit.

Použití

Nejprve aplikujte na zkušební ploše. Vždy nanášejte pouze na suché povrchy. Během aplikace chraňte povrch před vlhkostí, protože voda snižuje účinek.

Teplota při zpracování / teplota podkladu: + 10 až 25 °C.

Uvedené doby aplikace se při vyšších teplotách zkracují a při nižších teplotách prodlužují.

Aplikace v případě spárovací hmoty pro dlažební kostky:

Naneste štětcem nebo kartáčem na suchý povrch.

Nechte reagovat přibližně 20-30 minut při 20 °C. Poté přidejte vodu (lépe Lithofin MN Grundreiniger zředěný v poměru 1:10) a prokartáčujte. Poté opláchněte velkým množstvím vody. Kartáčujte vždy napříč přes spáry. Povrch a zejména spáry opět dobře omyjte velkým množstvím čisté vody. Je třeba zajistit odtok čistícího roztoku, aby nedošlo k vyduť a poškození spáry.

Pokud se na povrchu stále nacházejí zbytky, zopakujte postup na suchém povrchu.

Vydatnost: až cca 5 m²/l v závislosti na znečištění.

Aplikace v případě dvousložkové epoxidové spárovací hmoty:

Štětcem nebo válečkem vydatně nanese na suchý povrch. Doba působení: cca 3 h při 20 °C. Poté zpracujeme s pokud možno co nejtvrdějším bílým padem. U zvláště odolných usazenin po předchozím vyzkoušení lze použít červený pad.

Pak přidejte vodu a prokartáčujte. Tekutinu stáhněte a utřete a ihned omyjte dostatečným množstvím vody.

Vydatnost: až cca 20 m²/l u glazovaných dlaždic.

Důležité upozornění: Není vhodné pro leštěné nebo broušené, vápenaté a jiné kameny citlivé na kyseliny (např. mramor). Je třeba chránit části citlivé na rozpouštědla a kyseliny, jako jsou laky, tmely, plasty, guma, eloxovaný hliník, zinek atd. Zabraňte kontaktu přípravku s trávnickem a rostlinami, před a po aplikaci přípravku dobře omyjte prolitím vody.

Skladování

V chladné a uzavřené nádobě lze skladovat až 2 roky.

Ochrana životního prostředí

Neobsahuje chlorované uhlovodíky. Obsahuje organická rozpouštědla. Třída ohrožení vody 1 podle Vyhlášky o zařízeních pro nakládání s látkami nebezpečnými pro vodu od 01.08.2017.

Likvidace: Kód odpadu EAK/AVV 07 06 04*.

Zbytky řádně zlikvidujte. Nádobu je vyrobena z ekologického polyethylenu (PE) a lze ji recyklovat. Opláchnuté nebo vysušené nádoby vždy likvidujte pomocí recyklačního a sběrného systému (viz poznámka na štítku).

Bezpečnost

UFI kód: 9630-W09S-J008-9HDW

Obsah látek dle Nařízení EU č. 648/2004:

< 5 % neiontové tenzidy, benzylalkohol, rozpouštědla, kyseliny, pomocné látky.

Označení dle Nařízení EU č. 1272/2008 (CLP):

Symbol GHS 05, 07, nebezpečí – obsahuje benzylalkohol. Může být korozivní pro kovy. Škodlivý při požití a vdechnutí.

Způsobuje podráždění kůže. Způsobuje vážné podráždění očí. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Používejte ochranné rukavice a ochranu očí / obličej.

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Opatrně je několik minut vyplachujte vodou. Pokud je to možné, vyjměte kontaktní čočky.

Pokračujte v oplachování. V případě zdravotních obtíží po kontaktu s produktem vyhledejte lékaře či kontaktujte TOXIKOLOGICKÉ STŘEDISKO na adrese Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2, tel. +420 224 919 293 nebo +420 224 915 402.

ADR 2019: Označení pro transport

VE	VE-označení	Informace na přepravním listu
a), b)	Štítek LQ	žádný, omezené množství (LQ)

Dodáváno v balení

a) 1litrová láhev s dětským bezpečnostním uzávěrem (10 kusů v krabici)

b) 5litrový kanystr (2 kusy v krabici)

Vezměte prosím na vědomí, že informace o životním prostředí a bezpečnosti se vztahují na (koncentrovaný) produkt ve formě dodání. Klasifikace se může změnit, pokud je ředění pro danou aplikaci vhodné. Tyto informace mohou a měly by poskytovat pouze nezávazné rady. Použití produktů musí být přizpůsobeno místním podmínkám a ošetřovaným povrchům. Pokud neexistují žádné zkušenosti a ve všech případech pochybností by měl být produkt předem vyzkoušen na nenápadném místě. (05.22/D4.19gps)